FERRACIN GROUP

SISTEMI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base cm	Altezza cm	Materiale	Peso kg/pz	Resistenza alla compressione tonnellate/mq *	Imballo Pallet legno cm	N° Pezzi Pallet	N° Mq Pallet	Peso Pallet/Kg
40 x 40	4,8	HDPE riciclato	0,900	106	120 x 80 x 250	300	48	280

* rapporto di prova N° 23845 Università degli Studi di Brescia

COLORI

VERDE	per tappeti inerbiti
GRIGIO	per riempimento con ghiaia
SABBIA	per riempimento con sabbia

NB: trattandosi di materiale riciclato sono possibili leggere variazioni di tonalità di colore

ELEMENTI PER LA DESCRIZIONE DELLA VOCE DI CAPITOLATO

-Fornitura e posa di uno strato di cm……di ghiaia che dovrà essere rullato e compattato
-Eventuale fornitura e posa di un foglio di tessuto non tessuto dello spessore di mm…….
-Fornitura e posa di uno strato di sabbia fine mista a terriccio.
-Fornitura e posa in opera dei moduli alveolari PRATO SVELTO in PEHD ciclato, di dimensione cm 40 x 40 in pianta e altezza cm 4.8.
-Riempimento a raso dei moduli alveolari PRATO SVELTO con terriccio e sabbia o ghiaia fine, a seconda delle esigenze.
-Annaffiatura per favorire il calo naturale del terriccio.
-Rabbocco a raso con lo stesso materiale prima utilizzato.
-Semina, concimazione e prima irrigazione.

ANALISI DEI COSTI DEL "PRATO SVELTO"				
Voci	Unità di misura	Quantità per mq	Prezzo unitario	Prezzo totale
Fornitura PRATO SVELTO 40 x 40 x 4,8 cm	Mq	1		
Posa a secco del PRATO SVELTO sul sottofondo	Ore	0,02		
			prezzo complessivo €/mq	